

Déshumidificateur mobile industriel



BATIMENT & TP

INDUSTRIES

SERVICES



XRC 23



XRC 55



XRC 40



XRC 90

- Séchage des bétons, plâtres, enduits, peintures....
- Séchage accéléré des produits industriels, agricoles, agroalimentaires
- Séchage d'équipements (armoires, véhicules,...)
- Séchage de locaux (vestiaires, archives,...)

Equipé d'un compresseur rotatif, cette gamme de déshumidificateurs mobiles est idéale pour le séchage rapide de vos applications. De construction robuste pour résister aux applications les plus sévères, ils sont facilement stockables et très maniables.

Caractéristiques :

	XRC 23	XRC 40	XRC 55	XRC 90
Capacité de déshumidification à 30°C et 80% HR	23 l/24h	42 l/24h	53 l/24h	88 l/24h
Tension	Mono 230 V			
Intensité	3 A	4 A	7 A	9 A
Puissance absorbée	650 W	800 W	837 W	1 236 W
Débit d'air	350 m ³ /h	500 m ³ /h	600 m ³ /h	800 m ³ /h
Réservoir (bac amovible)	10 l	10 l	10 l	10 l
Dimensions (mm)	455x370x635	540x460x860	670x650x970	700x700x985
Poids	34 kg	51 kg	57 kg	63 kg
Compteur horaire	NON	NON	OUI	OUI
Réfrigérant	R 407C			
Dégivrage	Passif			
Hygrostat	En option (par prise jack)			

Accessoires disponibles

- Kit Pompe de relevage des condensats
- Tuyau d'évacuation des condensats (par gravité)
- Hygrostat manuel déporté de commande (2m de câble))